

KSEROKOPIARKA

specyfikacja do zamówienia

ilość: 1 sztuka

Urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające wydruk oraz kopiowanie czarno-białych i kolorowych dokumentów wysokiej jakości, skanowanie dokumentów w kolorze, wyposażone w finiszier broszurujący.

Parametry kserokopiarki:

- Metoda drukowania - druk kolorowy przy użyciu wiązki laserowej
- Rozdzielczość drukowania - 1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
- Druk i kopiowanie w formacie A4 z szybkością minimum 35 str./min w czerni i bieli oraz minimum 30 str./min w kolorze
- Druk i kopiowanie w formacie A3 z szybkością minimum 20 str./min w czerni i bieli oraz minimum 15 str./min w kolorze
- Czas uzyskania pierwszej kopii - poniżej 6s (cz.-b.) i poniżej 9s (kolor)
- Obsługa druku nośników o gramaturze nie mniej niż do 250 g/m² z podajnika i z kaset
- Podajniki papieru - wielofunkcyjna taca na minimum 100 arkuszy (80 g/m²) oraz 4 kasety na minimum 500 arkuszy (80 g/m²) każda, obsługujące formaty nośników A4, A4R, A3
- Automatyczny wydruk dwustronny (dupleks)
- Zmiana wielkości obrazu (pomniejszanie/powiększanie) w zakresie 25–400% co 1%
- Czas rozgrzewania poniżej 40s od włączenia w trybie normalnym i poniżej 10 s od włączenia w trybie szybkiego uruchamiania
- Uchylny kolorowy panel dotykowy o rozdzielczości minimum SVGA i przekątnej minimum 8 cali (20,3 cm)
- Możliwość dostosowania wyświetlanych funkcji i przycisków na ekranie panelu dotykowego, w szczególności konfiguracja własnych przycisków szybkiego dostępu w celu uproszczenia i automatyzacji często wykonywanych zadań
- Łatwa kontrola dostępu i użytkowania przez poszczególnych użytkowników
- Drukowanie z przenośnych nośników pamięci USB
- Kolorowy moduł skanowania z automatycznym podajnikiem dokumentów z dupleksem na minimum 100 arkuszy
- Obsługiwane formaty nośników przez moduł skanowania: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6
- Obsługiwana przez moduł skanowania gramatura nośników do minimum 120 g/m²

- Rozdzielczość skanowania: 100 dpi, 150 dpi, 300 dpi, 600 dpi
- Skanowanie dwustronne 2-stronne (automatyczne)
- Szybkość skanowania (przy A4,300 dpi, kolor): jednostronne - minimum 50 obr./min , dwustronne - minimum 15 obr./min
- Skanowanie do pamięci USB
- Typ złącza USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T

Finisz broszurujący:

- Dwie tace, każda o pojemnościach minimum 1300 arkuszy przy formacie A4 i 650 arkuszy przy formacie A3/A4R
- Gramatura papieru do nie mniej niż 250 g/m²
- Położenie zszywania: narożne, podwójne, zszywanie broszury
- Wydajność zszywania przy formacie A4: minimum 50 arkuszy, przy formacie A3 minimum 30 arkuszy
- Format papieru do zszywania broszur: A3 i A4R
- Wydajność zszywania broszur: minimum 16 arkuszy (64 stron, przy 80 g/m²) x 10 broszur
- Gwarancja: minimum 3 lata

Powyższe parametry sprzętu są parametrami minimalnymi.

Zamawiający w przypadku tego sprzętu dopuszcza możliwość zakupu sprzętu używanego, jeśli spełnionych zostaną poniższe warunki, tj.:

- a) sprzedający kserokopiarę wystawi deklarację określającą jej pochodzenie,
- b) sprzedający kserokopiarę potwierdzi w deklaracji, że kserokopiarka nie była w okresie poprzednich 7 lat współfinansowana z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
- c) cena zakupu używanej kserokopiarki nie przekracza jej wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.